

# Aufbauanleitung für WTC Schrank Wagen

Teile Liste:

1. 4 Beine mit Nuten
2. 1 Rückwand
3. 2 Seitenwände
4. 1 Türpanel
5. 1 Packung mit Einzelteilen

Schritt 1A: (Für bereits gebaute Tuffy Wagen)  
Wagen auf die Oberplatte legen und Bodenplatte mit Beinen abziehen, dann die Feststellbremsen an den Rädern der Bodenplatte feststellen.

Schritt 1B: (Für noch nicht gebaute Tuffy Wagen)  
Bodenplatte umgedreht auf den Boden legen und die 4 Räder in die 4 Öffnungen der Bodenplatte eindrücken, falls erforderlich mit Gummihammer nachsetzen. Bodenplatte umdrehen und auf Räder stellen, Feststellbremsen feststellen. (Bild 1)

Schritt 2: Die 4 Beine mit Nuten auf die Stümpfe der Bodenplatte stecken, so dass sich die Nuten jeweils gegenüber befinden. Falls erforderlich mit Gummihammer leicht setzen. Die Beinenden sollten jetzt auf der Bodenplatte aufliegen. (Bild 2)

Schritt 3: Jetzt die Rückseite in die Nuten der beiden hinteren Beine einfahren. Anschliessend die beiden Seitenwände nacheinander in die dafür vorgesehenen Nuten einfahren. Jetzt das Türpanel in die Nuten einfahren. (Bild 3)

Schritt 4: Jetzt die Stümpfe des mittleren Bodens (oder Oberbodens bei WTC 26) in die Beine einstecken, falls notwendig mit Gummihammer leicht nachsetzen.

Schritt 5: (Entfällt bei WTC 26) Die verbleibenden Beine (unbedingt Beine gleicher Länge verwenden!) in die Stümpfe des mittleren Bodens einführen und ggfs. mit Gummihammer leicht nachsetzen.

Schritt 6: Oberbodenstümpfe in die Beine einführen und einstecken, ggfs mit Gummihammer leicht nachsetzen. (Bild 4)

